



Art-Nr.:
MB2-2VR5RR0001W72AD

Bargraph 270°, Dig.-Anzeige 5-stellig, Dimension: rot 10 - 40 VDC / 18 - 30 VAC ja Schaltausgang: 2 Relaisausgänge (Wechsler)230VAC/5A, 30VDC/5A 30 Stützpunkte-Linearisierung des Messeinganges -22..+24mA, -12..+12VDC B96 x H96 x T75 mm einschl. Steckklemme MB1-2-3 frontseitig über Folientastatur -19999 - 99999 über 4-stelligen Code 55 Punkte Bargraph,Ziffernhöhe 14mm Frontseitig IP 65 steckbare Schraubklemme 0/4-20mA, 0-10VDC

Abmessungen:

Technische Daten:

Ziffernfarbe:	rot
Versorgung:	10 - 40 VDC / 18 - 30 VAC
abschaltbare MIN/MAX-Wertabfrage:	ja
Ausgang:	Schaltausgang: 2 Relaisausgänge (Wechsler)230VAC/5A, 30VDC/5A
Linearisierung:	30 Stützpunkte-Linearisierung des Messeinganges
Messspanne:	-22..+24mA, -12..+12VDC
Gehäuse:	B96 x H96 x T75 mm einschl. Steckklemme
Typ-Name:	MB1-2-3
Bedienung:	frontseitig über Folientastatur
Anzeigebereich:	-19999 - 99999
Bediensperre:	über 4-stelligen Code
Ziffernhöhe / Segmente:	55 Punkte Bargraph,Ziffernhöhe 14mm
Schutzart:	Frontseitig IP 65
Anschlüsse:	steckbare Schraubklemme
Messeingang:	0/4-20mA, 0-10VDC
Typ-Name:	MB1-2-3

Allgemeine technische Daten:

Ziffernfarbe:	rot
Versorgung:	10 - 40 VDC / 18 - 30 VAC
abschaltbare MIN/MAX-Wertabfrage:	ja

Ausgang:	Schaltausgang: 2 Relaisausgänge (Wechsler)230VAC/5A, 30VDC/5A
Linearisierung:	30 Stützpunkte-Linearisierung des Messeinganges
Messspanne:	-22..+24mA, -12..+12VDC
Gehäuse:	B96 x H96 x T75 mm einschl. Steckklemme
Bedienung:	frontseitig über Folientastatur
Anzeigebereich:	-19999 - 99999
Bediensperre:	über 4-stelligen Code
Ziffernhöhe / Segmente:	55 Punkte Bargraph,Ziffernhöhe 14mm
Schutzart:	Frontseitig IP 65
Anschlüsse:	steckbare Schraubklemme
Messeingang:	0/4-20mA, 0-10VDC

Kontakt

Dahms GmbH Max-Keith-Straße 66 45136 Essen [Telefon: 0201 - 890885-0](tel:0201-890885-0) [E-Mail: dahms@dahms-gmbh.de](mailto:dahms@dahms-gmbh.de)